Empfehlungen für die Gewebewahl

Anwendung	Empfehlung				Alternative				Vorbesschichtete Gewebe			
	Konventionelle Farben		UV-Farben		Konventionelle Farben		UV-Farben		Konventionelle Farben		UV-Farben	
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Graphischer Siebdruck	SEFAR® **LFM**				SEFAR® **PET1500**							
Grossformat												
Stricharbeiten			140/355-32	150/380-32	90/230-40	120/305-34	140/355-34	165/420-31				
Überzuglacke			140/355-32	150/380-32	90/230-40	120/305-34	140/355-34	180/460-31				
Raster bis 28 L/cm			140/355-32	150/380-32	120/305-34	140/355-31	140/355-31	180/460-31				
Graphischer Siebdruck	SEFAR® **PET1500**								SEFAR® **PCF**			
Stricharbeiten	90/230-40	120/305-34	140/355-31	165/420-27								
Überzuglacke	90/230-40	120/305-34	140/355-31	180/460-27								
Raster bis 28 L/cm	120/305-31	140/355-31	140/355-31	180/460-27								
Raster von 28L/cm bis 54 L/cm	120/305-31	165/420-27	150/380-27	180/460-27								
Etikettendruck (Rolle zu Rolle)			120/305-31	180/460-27							120/305-31	180/460-27
Glitter	32/83-70		32/83-70									
CityLight	SEFAR® **LFM**				SEFAR® **PET1500**							
Hinterleuchtete Plakate												
Stricharbeiten			140/355-32	150/380-32	90/230-40	120/305-34	140/355-34	165/420-27				
Überzuglacke			140/355-32	150/380-32	120/305-31	140/355-31	140/355-34	180/460-27				
Raster bis 28 L/cm			140/355-32	150/380-32	140/355-31	165/420-27	150/380-27	180/460-27				
Raster von 28L/cm bis 54 L/cm			140/355-32	150/380-32	140/355-31	165/420-27	150/380-31	180/460-27				
Optical Discs (CD / DVD)	SEFAR® **PCF**				SEFAR® **PET 1500**				SEFAR® **PCF**			
Flächen			140/355-31	150/380-31			140/355-31	150/380-31			140/355-31	150/380-31
Linien			150/380-31	165/420-27			150/380-31	165/420-27			150/380-31	165/420-27
Mehrfarbendruck			150/380-31	180/460-27			150/380-31	180/460-27			150/380-31	180/460-27
Raster			150/380-31	180/460-27			150/380-31	180/460-27			150/380-31	180/460-27
Elekronik / PCB	SEFAR® **PME**				SEFAR® **PET 1500**				SEFAR® **PCF**			
Abziehbarer Lötstopplack					12/30-140	27/70-120						
Fotosensibler Lötstopplack					36/92-90	61/156-64						
Isolationslacke					71/180-55	90/230-48	71/180-55	90/230-48				
Karbon-/ Silber-Leitpaste					48/123-70	77/195-55						
Lötstopplack, 1-Komponent (Kupferdichte bis 70µm)			100/255-35	120/305-35			68/175-55	120/305-34				120/305-34
Lötstopplack, 2-Komponent (Kupferdichte 70µm und mehr)					43/110-80	54/137-64						
Ätzresistlacke			120/305-35	150/380-30			120/305-34	150/380-31			120/305-34	150/380-31
Kennzeichnungsdruck	100/255-35	150/380-30	100/255-35	150/380-30	100/255-40	140/355-31	100/255-40	150/380-31	120/305-34	140/355-31	120/305-34	150/380-31
Durchsteigerfüller / Sacklöcher					12/30-140	48/123-70						
Wärmesenken					12/30-140	32/83-70						
Silberdurchkontaktierung					48/123-70	77/195-55						
Folientastaturen	SEFAR® **PME**				SEFAR® **PET1500**				SEFAR® **PCF**			
Isolationslacke					71/180-55	90/230-48	71/180-55	90/230-48				
Silberleitpaste					48/123-70	77/195-55						
Klebstoffe							36/92-90	90/230-48				
UV Strukturlacke			100/255-35	150/380-30			77/195-55	165/420-31			120/305-34	165/420-31
Dekorfolienfarbe	110/280-35	150/380-30			90/230-48	120/305-34	140/355-31	165/420-31		120/305-34	140/355-31	165/420-31
Transparentfensterlacke	110/280-35	150/380-30			110/280-34	150/380-34			120/305-34	150/380-34		
Kreditkarten	SEFAR® **PME**				SEFAR® **PET1500**				SEFAR® **PCF**			
Raster und Strich			100/255-35	150/380-30			71/180-55	150/380-31			120/305-34	150/380-31
Tachoscheiben	SEFAR® **PME**				SEFAR® **PET1500**				SEFAR® **PCF**			
Dekorfolienfarbe	110/280-35	150/380-30			90/230-48	120/305-34	140/355-31	165/420-31		120/305-34	140/355-31	165/420-31
Transparentfensterlacke	110/280-35	150/380-30			110/280-34	150/380-34			120/305-34	150/380-34		
Klebstoffe							36/92-90	90/230-48				
Keramik	SEFAR® **PET1500**				SEFAR® **PA 1000**				SEFAR® **PCF**			
Glasurdruck, grob, reliefartig	8/20-300	21/54-140			10/25-350	24/60-160						
Glasurdruck, mittel bis fein	21/54-140	61/156-64			24/60-160	61/156-70						
In- und Unterglasurdruck (direkt)	43/110-80	100/255-40			36/92-90	100/255-38						
Aufglasurdruck / Abschiebebilder												
■ Flächen und Linien	77/195-48	150/380-31	120/305-34	150/380-31	77/195-50	140/355-35			120/305-34	150/380-31	120/305-34	150/380-31
■ Feine Linien und Raster	100/255-40	165/420-31	140/355-31	180/460-27	100/255-38	165/420-30			120/305-34	165/420-31	140/355-31	180/460-27
Glanzgold und Lüsterfarben	120/305-34	180/460-27			120/305-35	180/460-30			120/305-34	180/460-27		
Transferlacke	12/30-140	32/83-100										
Fliesen rotativ	8/20-300	77/195-48										
Glas	SEFAR® **PET1500**				SEFAR® **Vario**				SEFAR® **PCF**			
Automobilglas												
■ Randmaskierung (Schwarz)	61/156-64	77/195-48	90/230-48									
■ Antennen (Silberpaste)	77/195-48	100/255-40										
■ Heckscheibenheizung (Silberpaste)	77/195-48				77/195-48							
■ Sonnendach	100/255-40	120/305-34								120/305-34		
Gebäude												
■ Fassadenfronten, Türen	30/76-120	77/195-48										
■ Fenster, Duschkabinen, Spiegel	77/195-48	120/305-34								120/305-34		
Kosmetikflaschen												
■ Farben	77/195-48	120/305-34								120/305-34		
■ Gold- oder Platinfarben	120/305-34	150/380-31							120/305-34	150/380-31		
Pharma- und Chemische Industrie												
■ Laborglas, Flaschen, Ampullen	77/195-48	165/420-27							120/305-34	165/420-27		
Getränke												
■ Flaschen, Trinkbecher	51/131-80	120/305-34								120/305-34		
Haushaltgeräte												
■ Frontplatten Masken	43/110-80	68/175-55										
■ Frontplatten Raster, Konturen	77/195-48	100/255-40										
■ Glaskeramik-Felder	120/305-34	150/380-31							120/305-34	150/380-31		
Glasdecor allgemein	77/195-48	140/355-31	140/355-31	180/460-27					120/305-34	140/355-31	140/355-31	180/460-27
Textil	SEFAR® **PET1500**											
Direktdruck, T-Shirt												
Flock direkt (Klebstoff)	18/45-180	32/83-100										
Pigmentfarbendruck, Flächen / Strich	40/103-80	68/175-64										
Pigmentfarbendruck, Raster	61/156-64	77/195-48										
Vordruck (Plastisol)	32/83-100	48/123-55										
Plastisol transfer	36/92-100	120/305-34										
Plastisol direkt	54/137-64	120/305-34										
Glitter	12/30-140	32/83-70										
Universalgewebe	32/83-70	90/230-40										
Textil	SEFAR® **LFM**				SEFAR® **PET1500**							
Sublimationstransferdruck												
Flächen und Raster	140/355-32	150/380-32			140/355-34	150/380-31						
Textil	SEFAR® **PET1500**											
Flachbettsiebdruck												
Schwere Decorstoffe												
■ Frotté, Jeans	18/45-180	48/123-70										
Glatte dichte Stoffe												
■ Tischdecken, schwere Vorhangstoffe	43/110-80	54/137-64										
Glatte leichte Stoffe												
■ Halstücher, leichte Vorhangstoffe	54/137-64	77/195-48										
Leichte und offene Stoffe												
■ Synthetiks	100/255-40	120/305-34										
Sehr leichte Stoffe												
■ Besonders feine Effekte	77/195-48	120/305-34										
Körper	SEFAR® **PET1500**				SEFAR® **PA 1000**				SEFAR® **PCF**			
Flächendruck	100/255-40	120/305-34	140/355-31	150/380-31	100/255-38	150/380-30	140/355-30	200/510-30		120/305-34	140/355-34	150/380-31
Raster und Strich	120/305-34	165/420-27	150/380-31	180/460-27	120/305-35	150/380-30	140/355-30	180/460-30	120/305-34	165/420-27	150/380-31	180/460-27